

# ライトピックハンマー・ブレイカー



メーカー: 東空機械

名称		ライトピック				コールピック
型式		TYC6B	AA3B	AA1.3B	AA0B	TCA7
ピストン径	mm	58.54	28	24	20	35
ストローク	mm	75	79	58	50	120
全長	mm	430	330	320	254	465
空気消費量 ( $m^3/min$ )		0.8	0.45	0.45	0.35	1
質量	kg	6.7	5.8	4.5	2	7.2



名称		ライトブレイカー	コンクリートブレイカー20	
型式		TCB-130B	TCB-200	TCB30N
ピストン径	mm	35	40	45
ストローク	mm	130	166	180
全長	mm	490	556	310
空気消費量 ( $m^3/min$ )		1.05	1.4	1.6
質量	kg	15	21.2	30

# エアーク杭打機



DPD-40X DPD-80X DPD-120X

## ■特徴

コンプレッサーの圧縮空気を動力源とした、くい打機です。  
ガードレールの打ち込みをはじめ、松杭、単管パイプ、簡易矢板のほか、  
鋼管基礎打ちなど、多くの現場で幅広い用途で威力を発揮します。

## ■仕様

型式		DPD-40X	DPD-80X	
メーカー		IKK(旧・石原機械工業株)		
打込能力	ガードレール	-	φ 139.8mm × 2550mm	
	松杭丸太	φ 14cm × 2m	φ 17cm × 4m	
	H型鋼/鋼矢板	-	H型鋼 (H)200 × (B)200 × (L)6000mm	
			鋼矢板 (LSP3型) (W)400mm × (H)100mm × (L)6000mm	
鋼矢板 (LSP1型) (L)6000mm (特別ガイドチャック使用時-別売-)				
空気消費量		2.52m <sup>3</sup> /min	3.5m <sup>3</sup> /min	
使用圧力		0.68MPa	0.68MPa	
適合コンプレッサー		25HP以上	35HP以上	
打撃力(エア-0.54MPa)		313J(32kg.m)	735J(75kg.m)	
本体寸法		250(L) × 260(W) × 600(H)mm	310(L) × 360(W) × 700(H)mm	
質量		40.0kg	80.0kg	

■付属品: 工具セット・パルプホース3m

# ジェットタガネ

東空ニードルスケーラー(小型)N-200。

超高速往復打撃を実現12000BPM。

剝離作業の効率を大幅にアップ! 1.12Kgの軽量タイプです。

用途:溶接後のスラグ落とし、鋳物の砂落とし、コンクリートの目荒らし、建設機械等のしつこい泥落とし、パネルや鉄板の泥、塗装、錆落としなどに。



ピストル型

型式	N-200		TNS-200	TNS-200P	TNS-200PS
メーカー	東空		東空	東空	東空
ピストン径 mm	20		20	20	20
打撃数 (回/分)	12,000		4,000	3,500	3,500
空気消費量 m <sup>3</sup> /min	0.25		0.2	0.3	0.3
針ストローク mm	15		17	10	10
針径 mm	3	2	3	3	3
針長さ mm	125	180	180	180	180
針本数 本	12	21	12	12	12
ホース内径 mm	6.3		6	1/4	
全長 mm	225	280	345	305	305
機械質量 kg	1.12		2.4	1.6	1.6

# フラックスチッパー

用途:軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落とし、船舶、橋梁、車両等の錆び落とし。



型式	質量	全長	打撃数	空気消費量	エアインレット	ホース内径
	(kg)	(mm)	(bpm)	(m <sup>3</sup> /min)	PT	(in) (mm)
TFC-200	0.89	182	12,000	0.25	1/4	1/4 (6)
TFC-200F	1.06	187	12,000	0.25	1/4	1/4 (6)
TFC-257H	1.97	240	3,200	0.42	3/8	1/2 (12.7)

# ロートハンマー



型式	TH-5S
ピストン径	38.0x22mm
ストローク	31.0mm
打撃数	3,400bpm
回転数	420rpm
質量	5.8kg
全長	425mm
空気消費量	0.85m <sup>3</sup> /min
穿孔能力径	40mm

## スケーリングチゼル

メーカー	日本ニューマチック工業	
型式	S-2	
打撃数	min <sup>-1</sup>	3500
ピストン径	mm	30
ストローク	mm	15
全長×全高	mm	490 × 100
質量	kg	2.1
ホース口径取付ねじ	RC	3/8
ホース内径	mm	9.5
空気消費量	m <sup>3</sup> /min	0.4



## エアーケレンハンマー



小型軽量、低反動、低騒音を実現しました。

用途:コンクリート、Pタイル、タイルの剥離作業、錆び落とし、船底の汚れ落とし、頑固な固着物の剥離作業に威力を発揮します。

型式	TFC-257K-I-800	
質量	(kg)	3.5
全長	(mm)	800
打撃数	(bpm)	3,800
空気消費量	(m <sup>3</sup> /min)	0.4
エアインレット	PT	3/8
ホース内径	(in) (mm)	1/2 (12.7)

# 削岩機



## ■特徴

- 強力なさく孔力と抜群の耐久性。  
バランスの良さと操作性で扱いやすく、能率よく作業ができます。
- 振動障害を未然に防止するため、防振タイプの使用をお勧めします。

型 式	TJ-15	TJ-20
メーカー	東洋空機製作所	
空気消費量 m <sup>3</sup> /min	1.6	2.5
重量 kg	14	18.5
全長 mm	468	610
回転数 rpm	250	200
打撃数 b.p.m	2,450	2,400
ピストン径 mm	54	68
ストローク mm	49	45

# オーガー

	エア-オーガー	エンジン-オーガー
型 式	TAA-400	LED-3
メーカー	東空	丸善工業
全長 mm	275	500
重量 kg	10.2	16
出力 p.s.	4	3.3
回転数 r.p.m	1200	300
空気消費量 m <sup>3</sup> /min	3.4	
ホース内径 mm	19	
発停方式	レバー式	
ホース口金取付ネジ	3/4p.t	
掘削性能		φ 50オーガで5m φ 200オーガで2m



# エアードリル



	アングルタイプ	ピストルタイプ
型式	MD3312B	MD3413B
チャックサイズ	3/8(10) mm	12.7(1/2) mm
削孔能力	10 mm	13 mm
回転数	1,200 rpm	500 rpm
質量	1.2 kg	1.6 kg
全長	208 mm	220 mm
空気消費量	0.36 m <sup>3</sup> /min	0.47 m <sup>3</sup> /min
エアインレット	1/4 PT	1/4 PT
ホース内径	1/4in(6.35mm)	1/4in(6.35mm)