

壁打ちバイブレータ

■特徴

- 外部専用の手持式振動機で、軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも、容易に作業が出来るので、壁、柱等の施工には最適です。

メーカー		エクセン	
型式		DKCA	EKCA
出力		280 W	
電圧		100 V	
電流		5 A	
振動数		160-200 Hz	
全長		393 mm	404 mm
振動部	径	75 mm	76 mm
	長	102 mm	103 mm
質量		4.7 kg	4.7kg



クサビ型バイブレーター



■特徴

- クサビ形の振動体が形状の違う単管パイプやあらゆる型枠保持材に適応し、複雑な形状の型枠などにも効率的な振動伝達を可能にします。

商品名	クサビ型バイブレーター
メーカー	エクセン
型式	DPS
出力	280 W
電圧	単相100 V
電流	5 A
振動数	225～259 VPM
振動板寸法	0.5 mm
振動部長さ	496 mm
全長	80 × 190 mm
重量	4.7 kg

軽便バイブレーター



メーカー	エクセン				
型式	BC28DL	D32DL	E28DL	BC32FP	BC32FR
出力 (W)	280	280	280	280	280
電圧 (V)	100				
電流 (A)	5				
振動数 (Hz)		200～250	220～270	200～250	
全長 (mm)	1013	1036	1,015	1,079～	1,077
振動部 (mm)	径	28	32	28	32
	長	706	727	706	187
質量 (kg)	4.9	6.3	5.8	6.4	4.4

キッツキ



メーカー	エクセン
型式	HKM5CSK
出力	50 W
電力	48 V
電流	2A
振動数	6000/200Hz v.p.m
遠心力200Hz	100 kgf
240Hz	144 kgf
重量	55 kg

高周波発電機

型式		HAG122MF	HAG112MFR	HAG136MF
出力	kVA	2.2	1.2	3.6
電圧	V	48	48	48
電流	A	26.5	14.4	43.3
周波数	Hz	240	240	240
エンジン型式		ロビンEX13D	空冷4サイクル ガソリンエンジン OHV	ロビンEH25-2DM2
出力 最大/常用	Kw	3.2/2.2	2.2 / 1.5	5.9 / 4.7
出力コンセント数		2	2	3
質量	kg	33	25	46




HAG122MF

高周波インバーター・コンバーター



型式		HC115	HC113A	HC116A	HFC2.4B	HFC25B
		インバーター			コンバーター	
入 力	定格容量	KVA	1.6	1.5	1.6	4.2
	電圧	V	100	100	100	200
	電流	A	16	15	20	12
出 力	定格容量	KVA	1.5	1.6	1.6	2.4
	電圧	V	48	48	48	48
	電流	A	18	19	19	28
コンセント数		個	2	2	2	3
重量		kg	7	15.5	10.1	49



高周波発電機配電箱

バイブレーター φ50~30

φ 50

メーカー		エクセン		
型式		HBM50Z	HBM50A	HBM50ZX
ホースの長さ	m	6	8	4
電圧	V	48	48	48
電流	A	9	9	9
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240
振動数	vpm	12,000/14,400	12,000/14,400	12,000/14,400
振動部長さ	mm	400	400	390
振動部径	φ 50	52	52	52
コード長さ	m	15	15	15
重量	kg	11.3	11.3	13.9

φ 40

メーカー		エクセン		
型式		HBM40ZX	HBM40Z	HBM40
ホースの長さ	m	4	6	4
電圧	V	48	48	48
電流	A	5.5	5.5	5.5
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240
振動数	vpm	200/240	200/240	200/240
振動部長さ	mm	340	350	340
振動部径	φ 50	43	43	43
コード長さ	m	6	15	
重量	kg	10.4	8.8	10.4

φ 30

メーカー		エクセン	
型式		HBM30A	HBM30Z
ホースの長さ	m	4	6
電圧	V	48	48
電流	A	3.5	3.5
周波数	Hz	200~240	
振動数	vpm	12000~14400	
振動部長さ	mm	385	405
振動部径	φ 50	31	31
コード長さ	m		15
重量	kg	5.6	4.8

