

攪拌機

型式		UT2201	UT2222	UT2204
メーカー		マキタ		
電圧	V	100		
電流	A	7.2	8.5	9
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60
消費電力	W	700	810	850
回転数	min	500	1200(高速)、300(低速) □	550
質量	kg		5.2	3.7



モルタルミキサー

B型スーパーミキサー

(ベルト式)

B-3・B-3.5・B-4型(底部下開き式)



BG-750型(100ℓ)

セメント袋(25kg)1.5袋練用



BGH-750型(100ℓ)

セメント袋(25kg)1.5袋練用



型式		B3	BG750	B3.5	OB3.5	BGH-750
メーカー		タケムラテック				
呼称(混合量)	L	80	100	100	500	100
出力	kW	750	750	750	750	750
電圧	V	100	100	100	100	100
寸法(mm)	長L	680	780	780	1000	880
	幅W	620	720	720		840
	高H	300	330	330	1150	1020
	全高H'	—	920	—	1600	
質量	kg	90	80	100	120	90

コンクリートホッパー

		容量0.3	容量0.5	容量1.0 (RB型)
メーカー		タケムラテック		
容量	m ³	0.3	0.5	1.0
全幅	mm	880	1,000	1,200
全高	mm	930	1,150	1,400
作業時高さ	mm	1,350	1,600	1,900
重量	kg	60	120	320



モルタルポンプ



後藤機械株式会社