

エアークラフトレンチ



型 式	差込角	能力 (ホル径)	最大トルク	質量	全長	無負荷 回転数	無負荷時 空気消費量	負荷時 空気消費量	エアインレ ット	ホース内径
	(mm)(in)	(mm)	(N·m)	(kg)	(mm)	(r.p.m)	(m3/min)	(m3/min)	(PT)	(mm)(in)
MI-20P 東空	19.0(3/4)	22	1000	3.9	220	5000			3/8	3/8
TI-42G	25.4(1)	42	2000	9.4	370	3900	1.9	0.9	1/2	12.7(1/2)
MI-4500GL 東空	25.4(1)	45	2650	16	594	3700	1.9	1	1/2	12.7(1/2)
MI-42GS 東空	25.4(1)	42	2550	10.9	519	3900	1.9	1	1/2	1/2(12.7)

強力パワーレンチ



型式	12-600P
最大出力トルク(N·m)	6000
最大入力トルク(N·m)	441
倍率:	13.6
最大外径(mm)	140
有効高(mm)	218
入力部差込角(mm)	19
出力部差込角(mm)	38.1
全長(mm)	370

電動インパクトレンチ

形名	6905B 2心-2.6Mコード付
能力	普通ボルトM12~M20mm 高力ボルトM12~M17
四角ドライブ寸法	12.8Sq
最大締付トルク	294N・m{3,001kgf・cm}
回転数	1,700min ⁻² {回/分}
打撃数	2,200min ⁻² {打撃/分}
電源	単相 101V
電流	4.1A
消費電力	381W
質量	2.8kg
機体寸法	271mm



商品名	6906
角ドライブsq	19mm
最大締付トルク	588N・m(6,000kgf・cm)
締付能力	普通ボルトM16~M22、 高力ボルトM16~M20
回転数	1,700min ⁻¹ {回転/分}
打撃数	1,600min ⁻¹ {回/分}
電源	単相100V 単相200V
電流	11A 5.5A
消費電力	1,050W
質量	5kg
寸法	270mm
コード	2.5m
標準付属品	ソケット32-52 サイドグリップ



商品名	TWO350
電動機	直巻整流子電動機
電圧	単相交流 100V
電流	4.2A
周波数	50-60Hz
消費電力	400W
回転数	2,000min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	2,000min ⁻¹ (回/分)
締付トルク	最大350N・m(3,570kgf・cm) (M20(強度区分10.9)高力ボルト3秒締付時)
締付能力	普通ボルトM12~M22、高力ボルトM12~M16
角ドライブ寸法	12.7 mm
本機寸法	長さ283mm×幅87mm×高さ233mm
質量	2.9 kg



商品名	TW1000
電動機	直巻整流子電動機
電圧	単相交流 100V
電流	15A
周波数	50-60Hz
消費電力	1,300W
回転数	1,400min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	1,500min ⁻¹ (回/分)
締付トルク	最大1000N・m(10,200kgf・cm) (M20(強度区分10.9)高力ボルト3秒締付時)
締付能力	普通ボルトM22~M30、高力ボルトM22~M24
角ドライブ寸法	25.4 mm
本機寸法	長さ375mm×幅121mm×高さ290mm
質量	8.4 kg



シャーレンチ

- ◎シャーボルトの締め付け作業に使用します。
- ◎締め付けに熟練を要せず素早く確実に作業できます。
- ◎締め付け時にボルトの共回りがありません。



型式	6922H	6922NB	6924N	6922K	6920N
メーカー	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ
対象ボルト	M16・M20・M22	M16・M20・M22	M22・M24	M16、20、22、24用	M16、20用
最大締付トルク (kgf・cm)	8,200	8,200	1100N・m	2,300	588N・m
電源 (V)	100/200	100/200	単相100V	単相100V	単相100V
電流 (A)	14/7	14/7	11A	14A	14A
消費電力 (W)	1,330	1,330	1,050	1,330	1,330
回転数 (回/分)	19	18	17	120	26
全長 (mm)	335	249	330	259	250
機械質量 (kg)	7.4	4.8	7.4	4.1	4.3

トルクレンチ

小ねじから大径ボルトまであらゆる締付作業に対応。
 設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締付完了を感知できます。
 頭部ラチェットは24枚刻み15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
 トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。

商品コード	1800QL
商品名	トルク締付用 200N
メーカー	東日製作所
型式	QL200N
トルク (N・m)	調整範囲 40~200
全長 (mm)	0目盛 2
角ドライブ (mm)	495
質量 (kg)	12.7
精度 (%)	1.4
参考	トルク 調整範囲 400~2000 kgf・cm



トルシャット



	TN-20E-1	KR221A
電源 (V)	100	
消費電力 (W)	1,100	
適用ボルト (mm)	M16・20	M16・20・22
最大トルク (N・m)	540	
締付角度範囲 (度)	90~270	
重量 (kg)	5.1	4.2