

高所作業車



商品コード		AT-100TG(IV)	AT-100TT	AT-120TG	AT121TG-F	SK-12A	
呼称		9.9m トラック	9.9m(FTR) トラック	12 トラック	12m トラック	12m トラック	
メーカー		タダノ	タダノ	タダノ	タダノ	アイチ	
走行		タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	
作業床地上高	最大	m	9.9	9.9	12.1	11.9	12.5
積載荷重	kg	200	200	200	200	200	
最大作業半径	m	7.6	7.6	11.1	9.8	11.8	
作業台寸法	長*幅*高	mm	700×1,000×900	700×1,000×900	1,000×700×900	700×1,000×900	1,000×700×900
寸法	全長L	mm	4,770	4,840	5,550	4,450	5,550
	全幅W	mm	1,695	1,695	1,880	1,880	1,880
	全高H	mm	2,810	2,810	3,100	3,170	3,140
アウトリガ張出寸法	m	1.67	1.67	3,300	1.86	1.71~3.35	
駆動方法		エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
車両重量	kg	6,125	5,855	6,135	6,450	5,685	
架装シャシ		2.0tクラス	2.0tクラス	2.5t~3.0tクラス	3.0tクラス	2.75~3.0クラス	
起伏角度	度	-17.5~80	-17.0~80	-16~80	-17.5~80	-15~80	



商品コード		AT150S	AT170TG	AT170TG-1	SK240	SK27A	AT-270TG	
呼称		14.5m スーパーデッキ	17m トラック	17 トラック	24m トラック	27 トラック	27m トラック	
メーカー		タダノ	タダノ	タダノ	アイチ	アイチ	タダノ	
走行		タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	
作業床地上高	最大	m	14.6	17	24	27	27	
積載荷重	kg	800	200	200kgまたは2名	200	200	200	
最大作業半径	m	10.9	12.8		13.5	15.4m(100kg積載時)	15.4	
作業台寸法	長*幅*高	mm	4,200×1,940×1,020	700×1,200×900	1000*700*900	1,200×700×900	1,200×700×900	
寸法	全長L	mm	6,590	6,680	6,680	8,340	8,620	8,500
	全幅W	mm	2,050	1,880	1,880	2,190	2,170	1,785
	全高H	mm	3,560	3,120	3,120	3,300	3,500	2,170
アウトリガ張出寸法	m	1.83~4.1	4	3,700	1.98~4.2	1,990~4,420	4.4	
駆動方法		エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
車両重量	kg	6,905	6,685		7,780	7,970	7,895	
架装シャシ		3.5	3tクラス		4.5tクラス	4tクラス	4.0tクラス	
起伏角度	度	-17~79	-16~80		-12~80	-12~80	-12~80	

2Tダンプ



メーカー		三菱	いすゞ	
型式		KK-FE51CBD	KC-NKR66ED	
呼称		2tダンプ	2tダンプ	
積載荷重	kg	2,000	2,000	
乗車定員	人	3	3	
車両総重量	kg	4,815	4,925	
燃料		軽油	軽油	
燃料タンク容量	L	70		
寸法	全長L	mm	4,690	4,690
	全幅W	mm	1,690	1,690
	全高H	mm	1,990	1,990
	荷台長L'	mm	3,050	3,000
	荷台幅W'	mm	1,600	152
	ダンプアップ高H'	mm		

4tダンプ

メーカー		福島いすゞ	福島いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ	
呼称		U-NRR32C1D	KC-NRR33C2D	KK-NRR35C3	KC-NRR33C4	BDG-FC6JCWA	
積載荷重	kg	4,000	3,950	3,900	4,000	3,700	
乗車定員	人	3	3	3	3	3	
車両総重量	kg	7,955	7,995	7965	7975	7995	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	L			100		100	
寸法	全長L	mm	5,360	5,360	5,360	5,400	5,370
	全幅W	mm	2,180	2,180	2,270	2,180	2,210
	全高H	mm	2,380	2,380	2,350	2,380	2,480
	荷台長L'	mm	3,400	3,400	3,400		
	荷台幅W'	mm	2,050	2,050	2,050		
	ダンプアップ高H'	mm	380	380	360		



2 t 3 転ダンプ

メーカー		いすゞ	三菱自動車	
型式		KC-NKR66ED	KK-FE51CBD	
呼称		2tダンプ	2tダンプ	
積載荷重	kg	2,000	2,000	
乗車定員	人	3	3	
車両総重量	kg	4,925	4,815	
燃料		軽油	軽油	
燃料タンク容量	L	75	70	
寸法	全長L	mm	4,690	4,690
	全幅W	mm	1,690	1,695
	全高H	mm	1,990	1,990
	荷台長L'	mm	3	3,050
	荷台幅W'	mm	2	1,600
	ダンプアップ高H'	mm		

クレーン付トラック

メーカー		いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ	
型式		KC-FRR33L4	KK-FRR35K4S	U-NPR66PR	ADG-FRR90K3S	
呼称		2.8t吊		3段クレーン付		
積載荷重	kg	2,800	2,700	3,750	2,150	
乗車定員	人	3	3	3	3	
車両重量	kg	7,975	7,955	7,395	7,605	
燃料		軽油				
燃料タンク容量	L					
寸法	全長L	mm	8,480	8,240	6,750	8,260
	全幅W	mm	2,260	2,240	2,170	226
	全高H	mm	3,040	3,000	2,780	301
	荷台長L'	mm			5,400	5,470
	荷台幅W'	mm			2,155	2,150

フォークリフト



商品コード		3.0 t	3.0 t	2.0 t	2.5 t	3.0 t	4.0 t	3.0 t	
呼称 (最大荷重)	kg	3000	3300	2000	2,500	3,000	4,000	3,000	
メーカー		コマツ	コマツ	コマツ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	
型式		FD30T-11	FD33-NT5	FG20T-12	7FDK25	7FDK30	7FDK40	8FDK30	
最大揚高	mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,070	3,920	
マスト傾斜角	前	度	6	6	6		6	6	
	後	度	12	12	12	12	12	11	
走行速度	km/h	19	19	18	19		19	19	
フォーク長	mm	1070	1070	920	1,070	1,070	1,070	1,070	
駆動方式		エンジン							
定格出力 (kW { ps })					49/60	40/	56/76	39/53	
燃料タンク容量 (L)		55	70	55	65	65	105	55	
燃料		軽油							
寸法	全長L	mm	4,890	5,015	3,440	3,670	3,815	4,070	3,590
	全幅W	mm	1,255	1350	1,150	1,150	1,250	1,350	1,255
	全高H	mm	2,080	2,140	2,070	2,060	2,120	2,110	1,980
	最大高H'	mm	4,280		4,050	3,920		4,070	3,920
質量	kg	4,230	5,125	3,220	3,880	4,320	4,080	4,230	

アルマジロ



- 驚きの清掃能力！
屋内、屋外を問わず、毎時最大23,400㎡。
- メンテナンスフリーの全油圧駆動！
- 無段階、前方ハイダンプ！
- 女性、高年者でも、楽々運転！
- 乗り心地最高。作業性、耐久性抜群！
特大サイズのエアタイヤ、装甲車並みの頑丈なボディ。
- 高性能油圧ブレーキ、全輪制動。優れた安全性！
- エンジンの点検・整備が劇的にラクになったスイングエンジン機構！

アルマジロAM-9D

型式	AM-9D
メーカー	蔵王産業
清掃幅	1,575 mm
清掃能力	17,168 m ² /h
フィルター面積	11,15 m ²
登坂能力	12 度
最小旋回半径	1.8 m
定格出力	26.1HP/2,150/rpm(19.6km)
燃料タンク容量	28.4 L
燃料	軽油
質量	1,667 kg

軽トラ



全長×全幅×全高	3395×1475×1780mm
荷台長×荷台幅×荷台高	1940×1410×285mm
車両重量	730kg
最大積載量(2人乗り)	350kg



全長×全幅×全高	3390×1470×1780mm
荷台長×荷台幅×荷台高	1940×1410×285mm
車両重量	780kg
最大積載量(2人乗り)	350kg