

# 業務用掃除機

型式		407 マキタ
集じん容量	L	集じん量:32
		紙パック使用時:10
		吸水量:30
吸込仕事率	W	260
質量	kg	10.3
運転音	dB	66
最大風量	m <sup>3</sup> /min	3
最大真空度	kPa	20.6[2,100mm水柱]
消費電力	W	1,050
電流	A	11
コード	m	5

- コンテナがいっぱいになると吸引自動停止。
- 32Lの大容量集じん。ポリ袋集じんもできます。
- 丈夫なステンレスボディ。



型式		NT631Eco
電源	V	100
モーター出力	W	1,300
吸引風量	L/秒	78
真空度	hPa	178
騒音地	dB	63
水フィルター コンテナ容量	L	334
本体質量	kg	9.5
寸法	長さmm	505
	幅mm	370
	高さmm	535

- エコフィルターはコンパクトながらチリの除去率99.9%
- 設置場所が本体の最上部なので液体を吸引しても濡れにくい。
- 吸引した液体が一定水位に達するとモーターが自動停止



# ブロワ

形名	UB1101 2心-5Mコード付
メーカー	マキタ
風量	ブロワ0~2.8m <sup>3</sup> /min 集じん0~2.8m <sup>3</sup> /min
風速	0~91m/s
真空度	0~5.5kPa
集じん量	2L
電源	単相交流 100V
電流	6.3A
消費電力	600W
質量	1.7kg
機体寸法	480mm
標準付属品	ダストバック・ノズル・サッシノズル・フレキシブルホース・ジョイント

- 新ハンドル形状で手首の負担を軽減!
- 吹き出し方向がかわっても  
手首の角度は一定!



# 集塵機

## 【特長】

- 単相100Vで画期的な高性能。
- コンパクトで大風量・高静圧。高度な粉塵処理を可能にしました。
- フィルターの取扱い、メンテナンスも簡単です。
- 作業環境改善に威力を発揮します。

## 【用途】

- 解体、切断、はつり、穴開け、研削、ケレン、吹き付け等各種作業で発生する粉塵処理。
- 粉体移送、回収時の集塵処理。
- 空調ダクト、フィルター、エアコンのエアブロー、クリーニング。
- リフォーム内装、解体時の粉塵処理。
- 局所の換気等に。

商品名		高性能集塵機 600W	高性能集塵機3.7kw防音
メーカー		エバラ	エバラ
型式		EJD1	EJD5
周波数	Hz	50/60	50/60
電圧	V	100/110	200/220
電動機	W	600	3,700
最大静圧	mmAq	205/275	320/450
風量	m/min	14.4/16.8	60/70
補修効率		0.5μ m × 95%	0.5μ m × 95%
ダクト径	mm	吸込口φ 125	吸込側φ 250/吐出側φ 300
ダクトホース		125φ × 5m	250φ × 5m
外形寸法 長 × 幅 × 高	mm	620 × 620 × 945	1,285 × 720 × 1,090
重量	kg	48	178



# ロールスイーパー

- ダストケースを樹脂化し、着脱も容易
- ベアリングはオイルシールで防塵
- 左右どちらの後部車輪でもブラシ駆動が可能
- 移動用キャスターを装着

型式	ES-1R	ES-2R
メーカー	エクセン	エクセン
清掃幅	650 mm(サイドブラシ使用時)	715 mm(サイドブラシ使用時)
清掃能力(3.5km/hの場合)	2,310 m <sup>3</sup> /h	2,500 m <sup>3</sup> /h
ダストケース容量	26 L	20 L
ロールブラシ幅	420 mm	460 mm
本体折りたたみ寸法	L770×W615×H305 mm	L740×W700×H305 mm
質量	28.5 kg	27.0 kg



# ビルメンテナンス機械

- 電動式(100ボルト)。
- 2モーターのヘビーデューティタイプのスタンダード機。
- カーペットの底に堆積する土砂、小石、ホコリなどのゴミを残すところなく掻き上げます。
- 人通りの多い玄関付近の日常清掃や洗浄前の清掃に最適です

パイルブラシ	
電源	単相100V
清掃幅	370 mm
ブラシモーター出力	375 W
バキュームモーター出力	560 W
集塵バッグ	20 L
風量	4.7 m <sup>3</sup> /min
全長×全幅×全高	475×485×1,105 mm
重量	31.5 kg



- 3つのブラシが同時に回転しながらターンテーブルが逆回転しますのでブラシ回転力が打ち消されるため、
- 1ブラシポリッシャーのように振り回されることがありません。
- 熟練した作業でなくても誰でも簡単に洗浄作業が可能です。

カーペット洗浄機	
電 源	AC100V
幅	460 mm
長 さ	760 mm
高 さ	1150 mm
ブ ラ シ サ イ ズ	φ 210×3個
洗剤タンク 幅×奥行×高さ	400×210×560 mm
重 量	約48 kg



カーペット濯ぎ洗い機	
電 源	100V 50Hz 2本取り
消費電流 電源コート`1	15 A
消費電流 電源コート`2	13.5 A
最 高 吐 出 温 度	75 °C
バキュームモーター	
数	1個
出 力	1,050 W
真 空 圧	25.5 kPa (2,600 mmAq)
風 量	2.4 m <sup>3</sup> /min
ポンプ	
モ ー タ ー 出 力	350 W
吐 出 圧 力	2.06MPa 21 kg/cm <sup>2</sup>
吐 出 水 量	3.1 L/min
ヒ ー タ ー の 出 力	1,600 W
清 水 タ ン ク 容 量	40 L
回 収 タ ン ク 容 量	38 L
電 源 コ ー ド の 長 さ	7,500 mm
全 長	730 mm
全 幅	450 mm
全 高	1,010 mm
質 量	59 kg

- 電動式(100ボルト、電源2本取り)
- 100ボルト仕様とは思えない驚異の高性能
- 高圧吐出ポンプ搭載により抜群の洗浄力を誇る  
電源ヒーター内蔵で、高温水を噴射。
- 頑固な汚れを分解してキレイサッパリ落とします。
- プレヒート機構で、従来機では考えられなかった「より高い温度の温水」を噴射できます。
- 温水効果により、サラッとした風合いが得られます。
- 吐出水量調整機構により、オーバーウェット皆無。



# ビルメンテナンス機械

- 電動100ボルトおよびバッテリー駆動式。
- ウォンドー一体型で、シリンダーブラシで汚れを掻き出しながら洗浄、回収します。
- 運転音が62dB/Aと静か。
- タンク分割式なので、荷室の低い車両に積載できます。

カーペット洗浄機 エリートサイレント		
電 源		100 V
洗 淨 幅		480 mm
ス ク イ ー ジ ー 幅		500 mm
バキュームモーター出力		1, 250 W
真 空 圧		24.5kPa(2.500mmAq)
風 量		1. 9 m <sup>3</sup> /min
ポンプモーター出力		80 W
吐 出 圧 力		0.34Mpa(3.5kg/cm <sup>2</sup> )
吐 出 水 量		0~1. 8 L/min
ノ ズ ル		5個 フィルター付
ブラシモーター出力		100 EW
ブ ラ シ サ イ ズ		φ 85×480 mm
個 数		1個(シリンダーブラシ)
回 転 数		750 rpm
消 費 電 力		13 A
洗 剤 タ ン ク 容 量		47 L
回 収 タ ン ク 容 量		45 L
電 源 コ ー ド の 長 さ		15 m
寸 法 L × B × H		930×560×940 mm
質 量		55 kg



- 100V電源2本取り
- 自動吸排水機構搭載
- 高温水高圧洗浄で、最高の洗浄効果

カーペット洗浄機 スチームマイティ		
電 源		100V×2. 29A
給 排 水 方 式		全自動
吐 出 温 度		最高80度
吐 出 圧 力		最高40kg/cm <sup>2</sup>
寸 法		76×58×73 cm
重 量		80+43kg



スチームマイティ用マジックウォンド

- 温水タイプと組合わせてカーペットを洗浄できます。

スチームマイティ用家具用ウォンド

- 大型の布張り家具に最適

# アルマジロ

- 驚きの清掃能力！  
屋内、屋外を問わず、毎時最大23,400㎡。
- メンテナンスフリーの全油圧駆動！
- 無段階、前方ハイダンプ！
- 女性、高年者でも、楽々運転！
- 乗り心地最高。作業性、耐久性抜群！  
特大サイズのエアタイヤ、装甲車並みの頑丈なボディ。
- 高性能油圧ブレーキ、全輪制動。優れた安全性！
- エンジンの点検・整備が劇的にラクになったスイングエンジン機構！

型式	AM-9D
メーカー	蔵王産業
清掃幅	1,575 mm
清掃能力	17,168 m <sup>2</sup> /h
フィルター面積	11,15 m <sup>2</sup>
登坂能力	12 度
最小旋回半径	1.8 m
定格出力	26.1HP/2,150/rpm (19.6km)
燃料タンク容量	28.4 L
燃料	軽油
質量	1,667 kg



アルマジロAM-9D

# エンジン式ライナックス

## ■塗り床仕上げに万全な下地処理

抜群の研削力と美しい仕上がり。  
独創的なカッターの使い分けで床面の材質や状況に適切に対応。  
集じん機搭載によりホコリ作業を追放。

形式	K-30N	
メーカー	(株)ライナックス	
全長×全幅×全高	1280×415×897 mm	
総重量	98 kg	
研削幅	300 mm	
最大出力	4.8kw(6.5ps)	
連続定格出力	3.7kw(5.0ps)	
燃料	無鉛ガソリン	
集じん機の仕様	出力	1kW
	最大風量	3m <sup>3</sup> / min
	タンク容量	15L
	電源×電流	100V×10A
	電源コード(m)	20×(1.25mm <sup>2</sup> ×3芯)



## 送風機 200φ

### ■電動機保護装置標準装備の安全設計

モーターが異常に過熱した時自動的に運転がストップします。

### ■把手が丈夫で持ち運びがラクラク！


使い易さを考慮した大きく持ちやすい樹脂製の把手は手に心地よくフィットし：

### ■高耐久・操作性に優れたスイッチ

把手についたスイッチは操作性が良く、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。



メーカー：静岡製機

	寸法	風量	騒音値	出力	極数	重量
	(mm)	( $\text{m}^3/\text{分}$ )	(A)	(W)		(kg)
F-200		20	71	150	2	9

## 送風機 300φ

型式	PF281	
メーカー	サンキテクノス	
プロペラ	径(mm)	280φ
	翼数	6
性能	最大風量( $\text{m}^3/\text{min}$ )	60/70
	最大静圧(mmAq)	49/64
モーター (50/60Hz共用)	電圧(V)	単相100
	出力(W)	510
	極数(P)	2
	定格	連続
本体重量	14	

型式	MPF-300A	
メーカー	三笠産業	
機体寸法(mm)	高390×幅400×長230	
電源(V)	100(単相)	
電流値(A)	2.42	
周波数(Hz)	50	
出力(W)	230	
回転数(min <sup>-1</sup> )	2850	
風量( $\text{m}^3/\text{min}$ )	47	
静圧(mmAq)	44	
騒音値( dB(A))	71	
羽根枚数(枚)	5	
コードの長さ(m)	3	
装備質量(kg)	9.4	

型式	F-300K	
メーカー	静岡製機	
口径(φ)	300	
電源(V)	単相100	
出力(W)	550	
周波数(Hz)	50	60
電流(A)	8.5	5.8
回転数(回/min)	2,850	3,450
風量( $\text{m}^3/\text{min}$ )	58	70
外形寸法mm 全長	355	
全幅	256	
全高	391	
重量 (kg)	19	

型式	F-300KN	
メーカー	静岡製機	
口径(φ)	300	
電源(V)	単相100	
出力(W)	370	570
周波数(Hz)	50	60
電流(A)	4	6
回転数(回/min)	2,920	3,430
風量( $\text{m}^3/\text{min}$ )	48	58
外形寸法mm 全長	355	
全幅	310	
全高	377	
重量 (kg)	15	



## 400φ 送風機

- 風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。
- 大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気などに！

メーカー: スイデン

機種品番	周波数(Hz)	風量(m <sup>3</sup> /min)	出力(W)	外形寸法(mm)	本体質量(kg)
SJF-408	50/60	78/91	400	W475 D350 H519	26



## 送風機 φ 615



メーカー: 大西電機

型式	風量	電源	回転数	出力	本体質量	奥行*巾
SW-150B	320m <sup>3</sup> /min	200V 3φ	1500/1800min <sup>-1</sup>	1.5kW	67kg	500*930

## ホットガン



- 長さ246×幅75×高さ200mm
- 風量: L= 200リットル/min・H =400リットル/min
- 熱風温度: 50~550℃
- 単相100V・12A・1,200W・0.8kg



# 防爆型送風機

商品名	送風機100V 防爆型
型式	PFE-282Y
メーカー	サンキテクノス
羽径	280φ
電源周波数	50 Hz
風量	60 m <sup>3</sup> /min
静圧	49/64mmAq
電源	単相100V
ダクト	300φ × 5m
重量	16 kg



# 工業扇風機

TFZ-45SA

- 転倒時オート電源OFF機能付で、より安全に使用出来ます。
- コイル、モーター内部を密閉することにより、ホコリ、チリ、オイルミスト等に強く、信頼性、保守性が高いモーターです。
- 持ち運びに便利なキャリングハンドル付き。
- 工場・倉庫等の換気
- ほこり、粉じんなどの排風
- 家畜舎内の換気等や乾燥

メーカー:トラスコ中山

- 電源: 単相100(V)
- 出力(50/60Hz): 133/185(W)
- ハネ径: 45(cm)
- 質量: 11.0(kg)
- 標準消費電力料金(50/60Hz): 3.0/4.2円/h



TFZ-45S

- 寸法/820(幅) × 710(奥) × 1400~1580(高)mm(高さ調節)
- 質量/13.7kg